



Технические требования к макетам

Если Вы плохо знакомы с технологией печати, тогда эта информация очень важна для Вас. Помните: правильная подготовка Вашей графической работы - залог хорошего качества готовой продукции.

Готовые оригинал-макеты принимаются от заказчика на следующих носителях

- CD-R(W), DVD-R(W), DVD+R(W)

- USB-Flash – накопители

- По электронной почте info@abris-torg.ru

Обязательно наличие образца макета в формате Jpeg, PDF.

Макеты принимаются в следующих форматах

- **CDR**

- **PDF**

- Многополосную верстку необходимо сдавать только в PDF. Отдельные файлы EPS или TIFF подходят только для макетов листовой продукции.

- Готовыми макетами не являются макеты, созданные в приложениях, не поддерживающие PostScript CMYK цветоделения и не учитывающие особенности допечатной подготовки, например: Microsoft Powerpoint, Microsoft Excel, Microsoft Word и т.п.

Общие требования к макету

- Максимальный формат бумаги для печатной машины KOMORI — 500 мм x 700 мм.

- Максимальный формат бумаги для печатной машины SHINOHARA — 350 мм x 500 мм.

- Цветовая модель CMYK или Grayscale.

- Чёрный цвет (относится к тексту) – 100% BLACK

- Чёрные плашки должны быть C-70/ M-50/ Y-40/ K-100 (насыщенный чёрный) **Мы рекомендуем.**

- Сумма составляющих цветов не должна превышать 300%

- Важные элементы верстки (текст, элементы графического оформления) должны отстоять от линии реза не менее чем на 5 мм. Припуски под обрез не менее 3мм.

Например, для визитной карточки стандартный размер 90x50 мм. Значит, изображение должно иметь размер 96x56 мм, важные элементы изображения должны укладываться в размер 80x40мм.

- В макетах, сверстанных в программе Corel, ВСЕ ШРИФТЫ должны быть переведены КРИВЫХ

- Разрешение для растровых изображений должно быть НЕ МЕНЕЕ 300 dpi

- Масштаб макета 1:1. Обязательно указывайте обрезной формат.

Общие рекомендации

- Убедитесь, что всем файлам присвоены уникальные имена латиницей без использования пробелов, с чётким указанием расширения. Если объём файлов превышает емкость носителя, возможно использование архиваторов ZIP, RAR.

Corel Draw

- Шрифты в кривых.

- Прозрачность, тени, текстуры должны быть растрированы.

- Искажение переведено в кривые (Ctrl+Q).

- Бленда, контур сепарирован (Break blend)

- PowerClip не должен содержать эффектов.

- Толщина линий не менее 0,2 pt (0,076 мм).

- Не используйте OLE объекты, связанные с другими приложениями, особенно офисными (Ms Word, Excel), используйте Edit-Paste Special.

- Градиенты - 999 шагов + растрирование на 300 dpi. Если объект с градиентной заливкой имеет контур, чтобы не допустить его растрирования, нужно отсоединить контур от заливки командой Arrange-Convert outline to object.

- Для заливки объектов используйте палитру CMYK (установлена по умолчанию).

- Количество узлов в кривых не должно быть больше 10000.

- При создании макета в Corel Draw не рекомендуется встраивать в него файлы TIFF с альфа-каналами.

PDF

- Разрешение растровых элементов файла не менее 300 dpi

- Эффекты прозрачности и наложения должны быть растрированы перед созданием PDF файла.

- Шрифты 100% включены в файл или переведены в кривые.

- Не используйте пароли для защиты файла на открытие и печать.

- Не ставить метки реза(кропы).

Любые вопросы по подготовке макета можно уточнить по телефону : 46-74-14. Ответственный Вячеслав Дахно.